

Indicatore elettronico per applicazioni su piattaforme e sistemi di pesatura fino a 8 celle di carico da 350 Ω . Il terminale è dotato di Test Certificate per l'utilizzo come modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri componenti omologati secondo le guide Welmec. E' inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN-45501.



Caratteristiche tecniche principali:

- Contenitore in acciaio inox
- Display per versione numerico colore rosso 20 mm e Display 7 segmenti, 7 cifre rosse da 13 mm per visualizzazione della tara.
- Tastiera membrana con tasti a sensazione tattile e segnalazione sonora.
- N.4 Uscite seriali RS 232 /422/ 485.
- Convertitore A/D 24 bit sigma
- Calibrazione e set-up configurabile da tastiera
- Max 10.000e versione multicampo
- Alimentazione da rete mediante adattatore da 240 Vac 47-63 Hz / 7,5 Vdc.
- Batteria interna a tampone
- Gestione I/O 4 IN / 4 OUT
- Ingresso tastiera PC
- Temperatura di funzionamento da
- Grado di protezione IP 65

Principali funzioni del software sono:

Selezione lingua, Password, Gestione Archivio Codice1 (1000 codici), Gestione Archivi 2-3-4 (max 2000 codici), Gestione 10 campi configurabili, Gestione Pesate (max 2000 pesate), Periferiche di stampa, Gestione Personal Computer, Gestione Etichettatrice UBI C4, Gestione Maxi display, Formato scontrini, Gestione e configurazione strumento da PC(COM1), il software inoltre prevede pesetta, peso/prezzo, contapezzi.