

Bilancia con funzione contapezzi a cella di carico di campionamento integrata nella struttura, collegabile a piattaforme a cella di carico esterne. Il contapezzi è dotato di Test Certificate per l'utilizzo come modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri componenti omologati secondo le guide Welmec. E' inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN-45501.



Caratteristiche tecniche principali:

- Contenitore in ABS
- Display alfanumerico LCD 20 x 4 retroilluminato
- Tastiera alfanumerica a membrana antispruzzo con 36 tasti a sensazione tattile e segnalazione sonora
- Collegamento a 2 bilance esterne: 1 ingresso diretto a cella e uno seriale RS 232
- Predisposizione per il collegamento a stampante o etichettatrice
- Batteria interna al tampone
- N.4 Uscite seriali RS 232 / 422 / 485
- Convertitore A/D 24 bit sigma-delta
- Calibrazione e set-up configurabile da tastiera
- Max 10.000 e versione multicampo/multidivisione
- Gestione I/O 4 IN / 4 OUT
- Ingresso tastiera PC
- Alimentazione: 230 Vac50/60 Hz
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP 54
- Dimensioni piatto 240 x 300 mm, disponibile con le seguenti portate:

Portata(kg)	Risoluzione(g)	Sensibilità(g)
3	0,5	0,05
6	1	0,1
12	2	0,2
25	5	0,5

Principali funzioni del software sono:

Selezione lingua, Password, Gestione Archivio Codice1 (1000 codici), Gestione Archivi 2-3-4 (max 2000 codici), Gestione 10 campi configurabili, Gestione Pesate (max 2000 pesate), Periferiche di stampa, Gestione Personal Computer, Gestione Etichettatrice UBI C4, Gestione Maxi display, Formato scontrini, Gestione e configurazione strumento da PC(COM1), il software inoltre prevede pesetta, peso/prezzo, contapezzi.