

INDICATORI DI PESO SIPI TOUCH SCREEN

Sipi Touch screen series weight indicators



CE M

SE 500 TS con display 10 inch
SE 500 TS with display 10 inch

Caratteristiche principali / Main features

I terminali Sipi della serie TS, sono dotati di un sistema operativo Linux, che li rende molto versatili per ogni tipo di impiego, mediante software personalizzati. L'utilizzo di un display sensibile alla pressione agevola le operazioni da parte dell'utente che deve semplicemente agire sul display per eseguire le operazioni desiderate, senza l'ausilio di una tastiera o di un mouse.

The terminals Sipi TS series, are equipped with an operating system like Linux, which makes them very versatile for all types of use, using custom software. The use of a display sensitive to pressure, facilitates the operations by the user who must simply press on the display to perform the desired operations, without the aid of a keyboard or a mouse.



CE M

SE 500 TS-ST – Touch Screen 7 inch
SE 500 TS – Touch Screen 7 inch



CE M

SE 500 PP TS – ST 7 inch
SE 500 PP TS – ST 7 inch

INDICATORI DI PESO SIPI TOUCH SCREEN

Sipi Touch screen series weight indicators

Tutti i terminali Sipi della serie SE 500 TS, sono dotati di Test Certificate per l'utilizzo come modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri componenti omologati secondo le guide Welmec. Sono inoltre dotati di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN-45501.

All terminals Sipi Series SE 500 TS, are equipped with Test Certificate for use as weighing systems module in combination with other components tested to the guides Welmec. They also offer Certificate of CE Type-approval in accordance with the requirements of EN-45501.

Specifiche tecniche /Technical features	SE 500 TS
Contenitore / Case	Acciaio inox/Stainless steel
Display	Touch screen 7 inch / 10 inch
Protezione IP / IP protection	IP54 / IP65
Stampante / Printer	•
Porta seriale / Serial Port	RS232 /RS485
USB	N° 2 USB 2.0 master
Ethernet	10/100 Mbyte
WiFi	Optional
Profibus	Optional
Alimentazione / Power supply	240 Vac / 7,5 Vdc
Batteria / Battery	Optional
Aliby Memory	Optional



SAP ASI400

WiFi

PROFIBUS

CEM



**VERIFICA PERIODICA
3 ANNI GIA' INCLUSA**
*Periodic check 3 years
already included*